

KIRCHNER



SP 120



SP 500



SP 240



SPK 190

*Sand- und
Splittstreuer*



Type SP 160 / 200 / 240

Der universelle Streuer für Sand, Splitt und Salz mit drei möglichen Streubreiten. Serienmässig mit Gelenkwelle und robustem Einfüllgitter. Der Antrieb erfolgt über ein Winkelgetriebe und einer seitlichen Rollenkette. Die Mengenregulierung kann durch die komfortable Einhebelbedienung schnell und einfach verstellt werden. Auch die Restmengenentleerung ist aufgrund der Schnellverschlüsse mit nur wenigen Handgriffen möglich.

Behälterinhalt : 160 / 200 / 240 Liter
Streubreite : 80 / 100 / 120 cm
Gewicht ca.: 110 / 130 / 150 kg

Gesamtbreite : 89 / 109 / 129 cm
Gesamthöhe : 78 cm
Gesamtlänge : 79 cm

Type SP 120 - für Kleintraktore

Beide Auslaufschuber können entweder gemeinsam oder einzeln betätigt werden. Durch ein verstellbares Prallblech und regelbare Auslauföffnungen kann das Streubild optimal eingestellt werden. Auf Wunsch erfolgt eine Ausrüstung mit Lichtenanlage oder Trichterabdeckung.

Behälterinhalt : 120 Liter (mit Aufsatz 200 Liter)
Gesamtbreite : 84 cm
Gesamthöhe : 80 cm
Gesamtlänge : 100 cm



Type SP 500 - mit Ölmotorantrieb

Optimale Einsatzmöglichkeit für Fahrbahn- und Bankettstreuung bei gleichzeitig grossem Fassungsvermögen. Durch Regulierung der Antriebsdrehzahl und die Einstellung der Prallbleche kann die Streubreite von 1,5 bis 10 Meter variiert werden. Weiters können die Streuschaufeln verstellt werden um das Streubild zu verändern. Behälter und Prallbleche sind feuerverzinkt. Serienmässig mit Mengenregler für den Ölmotorantrieb.

Behälterinhalt : 500 Liter
Gesamtbreite : 140 cm
Gesamthöhe : 130 cm
Gesamtlänge : 140 cm
Gewicht ca.: 180 kg



Type SPK 190 / 220 - Selbstladegerät

Der Streuer wird hydraulisch nach unten gekippt, in das Streugut gefahren und nach dem Befüllen wieder hochgekippt. Der Ölmotorantrieb (benötigter Durchfluss 25-30 Liter) kann durch ein serienmässiges Regelventil eingestellt werden. Zusätzlich kann mit einem Einstellhebel der am Behälterboden befindliche Abdeckgummi an das Streugut angepasst werden. Die Dosierwalze und das Rührwerk werden über ein geschlossenes Zahnradgetriebe angetrieben. Die 16 mm starken Schürfleisten aus Messerstahl sind besonders verschleissfest und schützen die Behälterkante beim Beladen.

Behälterinhalt : 700 / 1000 Liter
Gesamtbreite : 204 / 224 cm
Gesamthöhe : 120 cm
Gesamtlänge : 85 cm
Streubreite : 188 / 208 cm
Gewicht ca.: 340 / 400 kg

KIRCHNER & SÖHNE
Maschinenfabrik GMBH
Anzenhof 22
A-3125 Statzendorf
Tel.: +43/2786-2311
Fax: +43/2786-213212
info@kirchner-soehne.com

Ihr Fachhändler :