

KIRCHNER



www.kirchner-soehne.com

KIRCHNER



Ausführung mit zwei liegenden Fräswalzen und zwei Streuteller (Bild oben).

Ausführung mit zwei Fräswalzen (Bild unten).



Mit einem optionalen Mengenregler kann die Geschwindigkeit des Kratzbodens stufenlos geregelt werden.



KIRCHNER - Weingartenstreuer sind mit zwei liegenden Streuwalzen oder zwei liegenden Streuwalzen mit Abdeckhaube und zwei Streuteller lieferbar.

Der Antrieb der liegenden Walzen und Streuteller erfolgt über die Zapfwelle. Der Kratzbodenvorschub wird hydraulisch angetrieben.

Auf Wunsch ist die Abdeckhaube hydraulisch hochklappbar.

Das Ladevolumen kann bei Bedarf mit 40 cm hohen Aufsatzwänden erhöht werden.

Zwei verzinkte hochfeste Kratzbodenketten aus Sonderstahl mit hochfesten U-Schienen und Antriebsräder aus Sphäroguss gewährleisten einen zuverlässigen Einsatz.



Die Fräszinken der Walzen sind aus hochfesten Stahl und geschraubt. Durch einfaches Wenden können die Zinken beidseitig verwendet werden. Die Streuwalzen sind einzeln gewuchtet um eine optimale Laufruhe zu erreichen.



Mit einer **drehbaren Knickdeichsel** (Sonderausrüstung) können auch engste Kurven gefahren werden.

Technische Daten :

Type	Plateau	Bordwand	Ladehöhe	Bereifung	Aussenbreite
W 3035	125x320 cm	40 cm	140 cm *)	11.5/80-15.3	max. 150 cm
W 3040	125x360 cm	40 cm	140 cm *)	11.5/80-15.3	max. 150 cm

*) 180 cm mit Aufsatzwand

Weingartenstreuer



KIRCHNER & SÖHNE
 Maschinenfabrik GMBH
 Anzenhof 22
 A-3125 Statzendorf
 Tel.: +43/2786-2311
 Fax: +43/2786-213212
 firma@kirchner-soehne.com

Ihr Fachhändler :